

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003589
Taille de pneu valide	500 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	146 A8 / 158 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 558



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison pour capacité de charge élevée avec une faible pression de gonflage
- Convient à un usage sur route et en champ
- Tassement minimal du sol

## Informations techniques

Numéro d'article	10003589
EAN	8903094058518
Taille de pneu valide	500 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	146 A8 / 158 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 558
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,36
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	500
Diamètre extérieur du pneu [mm]	3167
Stat. Rayon (SLR) [mm]	471
Circonférence de roulement [mm]	1045
Profondeur du profil [mm]	18,5
Nombre de barrettes	26x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 A8	3000	40	Roue motrice	4,50	LLV
158 A8	4250	40	Roulement libre	4,50	LLV