

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10003593
Taille de roue valide	300 - 15
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift
Taille de jante valide	8.00 - 15
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-45
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5150
Vitesse de la roue complète [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,95
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15771165
LI / SI / PR	20 PR
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
TL/TT	TT
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire

Largeur du pneu [mm]	300
Profondeur du profil [mm]	23,0
Assemblage N° d'article jante	• 10003339
Capacité de charge jantes 1 [kg]	6695
Vitesse jantes 1 [km/h]	10
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5150
Vitesse jantes 2 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	12
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	en 3 pièces
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling

Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201172
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	R25
Désignation de la valve	TR 77 A