

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10003684
Taille de roue valide	27 x 10.5 - 15
Marque	BKT
Profil	Skid Power HD
Taille de jante valide	8 x 15
Connexion jante	5/66.6/112
Modèle des trous de boulons	A1
Déport [mm]	-5
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	925
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,30
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15772091
LI / SI / PR	105 A8, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	925
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	4,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	256
Stat. Rayon (SLR) [mm]	326
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	2037
Profondeur du profil [mm]	14,5
Assemblage N° d'article jante	• 10001184
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1100
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	66.6
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	6
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump

Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade