

## ROUES

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Groupe de produits                          | Roues              |
| Numéro d'article                            | 10003962           |
| Taille de roue valide                       | 205 / 65 R 17.5    |
| Marque                                      | Sailun             |
| Profil                                      | Regio Pro STR2 MAX |
| Taille de jante valide                      | 6.00 x 17.5        |
| Connexion jante                             | 6/161/205          |
| Modèle des trous de boulons                 | A2                 |
| Couleur de la jante                         | Argenté            |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 2000               |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 100                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 48,03              |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non                |



## Informations techniques

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Assemblage N° d'article pneus | • 10002059                       |
| LI / SI / PR                  | 132 / 130 J (133 / 133 F), 18 PR |
| Capacité de charge 1 [kg]     | 2000                             |
| Vitesse 1 [km/h]              | 100                              |
| Capacité de charge 2 [kg]     | 2060                             |
| Vitesse 2 [km/h]              | 80                               |
| Capacité de charge 3 [kg]     | 1900                             |
| Vitesse 3 [km/h]              | 100                              |
| Capacité de charge 4 [kg]     | 2060                             |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Vitesse 4 [km/h]                             | 80             |
| Pression maximale de l'air [bar]             | 9,00           |
| Position de l'essieu poids lourds            | TR             |
| TL/TT                                        | TL             |
| M+S                                          | M+S            |
| 3PMSF                                        | 3PMSF          |
| Couleur du pneu                              | Noir           |
| E-Ready                                      | non            |
| Antistatique                                 | non            |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 54 ECE 117 |
| Résistance au roulement                      | D              |
| Adhérence sur sol mouillé                    | B              |
| Bruit de roulement [db]                      | 71             |
| Niveau de bruit de roulement                 | A              |
| Largeur du pneu [mm]                         | 205            |
| Profondeur du profil [mm]                    | 11,5           |
| Assemblage N° d'article jante                | • 33060098     |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 2750           |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 100            |
| Capacité de charge jantes 2 [kg]             | 2600           |
| Vitesse jantes 2 [km/h]                      | 130            |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 100            |
| Type de propulsion                           | Axe tracté     |
| Nombre de trous de boulons                   | 6              |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 161            |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205            |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5           |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Modèle des trous de boulons EUWA  | B18 ES 32        |
| Fraisure                          | Bille            |
| Chanfrein conique [mm]            | R16              |
| Centrage de jante                 | BZ               |
| Matériau de la jante              | Acier            |
| RAL                               | RAL9006          |
| Siège de vanne                    | ALV              |
| Trous de ventilation              | non              |
| En une ou plusieurs pièces        | einteilig        |
| Bourrelet                         | kein Hump        |
| Cavité scellée                    | non              |
| Verschweißung beidseitig          | non              |
| Assemblage N° d'article valve     | • 47201040       |
| Valve pré-assemblée               | non              |
| TPMS-kompatibles Ventil           | non              |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 9.7              |
| Modèle de la valve                | Valve métallique |
| Désignation de la valve ETRTO     | V3.20.1          |
| Longueur de la valve [mm]         | 41.0             |
| Angle de la valve [°]             | gerade           |