

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10004072
Taille de roue valide	445 / 65 R 22.5
Marque	Windpower
Profil	WGC 28
Taille de jante valide	14.00 x 22.5
Connexion jante	10/335/281
Modèle des trous de boulons	M22
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5800
Vitesse de la roue complète [km/h]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	148,64
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 10466698
LI / SI / PR	169 K, 20 PR
Capacité de charge 1 [kg]	5800
Vitesse 1 [km/h]	110
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Position de l'essieu poids lourds	VA HA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 54 ECE 117
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Largeur du pneu [mm]	450
Stat. Rayon (SLR) [mm]	521
Circonférence de roulement [mm]	3478
Profondeur du profil [mm]	16,5
Assemblage N° d'article jante	• 10003123
Capacité de charge jantes 1 [kg]	6000
Vitesse jantes 1 [km/h]	100
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5900
Vitesse jantes 2 [km/h]	110
Vitesse maximale [km/h]	110
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	335
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	281
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Centrage de jante	MZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006

Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	15
Trous de ventilation	oui
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201035
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.21.1
Longueur de la valve [mm]	33.0
Angle de la valve [°]	gerade