

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10004087
Taille de jante valide	10.5 x 12 H2
Connexion jante	5/67/112
Modèle des trous de boulons	D1
Déport [mm]	-20
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Vlukon



Informations techniques		
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1310	
Vitesse jantes 1 [km/h]	25	
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1180	
Vitesse jantes 2 [km/h]	40	
Capacité de charge jantes 3 [kg]	1365	
Vitesse jantes 3 [km/h]	20	
Capacité de charge jantes 4 [kg]	1220	
Vitesse jantes 4 [km/h]	30	
Vitesse maximale [km/h]	40	
Type de propulsion	Axe tracté	
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,50	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	6
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Diamètre du trou du moyeu [mm]	67
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non