

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10004096
Taille de jante valide	8.25 x 16.5
Connexion jante	6/205/161
Modèle des trous de boulons	B2
Déport [mm]	-45
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3800
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3200
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 3 [kg]	4450
Vitesse jantes 3 [km/h]	10
Capacité de charge jantes 4 [kg]	3550
Vitesse jantes 4 [km/h]	30
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,00

Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	8
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Nombre de trous de boulons	6
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 DS 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	205
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	161
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non