

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10004117
Taille de roue valide	26 x 12 - 12
Marque	BKT
Profil	Skid Power HD
Taille de jante valide	10.5 x 12 H2
Connexion jante	5/67/112
Modèle des trous de boulons	D1
Déport [mm]	-20
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	1180
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,43
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15772054
LI / SI / PR	114 A8, 12 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1180
Vitesse 1 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	5,40
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	305
Stat. Rayon (SLR) [mm]	297
Circonférence de roulement [mm]	1947
Profondeur du profil [mm]	23,5
Contenance du pneu 75% [ltr.]	51.43
Assemblage N° d'article jante	• 10004087
Capacité de charge jantes 1 [kg]	1310
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1180
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	67
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	6
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bouvrelet	H2

Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200670
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Longueur de la valve [mm]	45.5
Angle de la valve [°]	gerade