

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10004150
Taille de jante valide	14 x 25
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	+30
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa





Informations techniques		
Capacité de charge jantes 1 [kg]	5800	
Vitesse jantes 1 [km/h]	40	
Capacité de charge jantes 2 [kg]	7100	
Vitesse jantes 2 [km/h]	50	
Vitesse maximale [km/h]	50	
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse	
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,00	
Bourrelet	kein Hump	
Protection de la valve	VSH	
En une ou plusieurs pièces	einteilig	
Matériau de la jante	Acier	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	14
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non