

## JANTES

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Groupe de produits     | Jantes      |
| Numéro d'article       | 10004208    |
| Taille de jante valide | 5.50 F - 10 |
| Connexion jante        | 5/94/140    |
| Couleur de la jante    | Blanc       |
| Marque                 | Vlukon      |



## Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 1950       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 25         |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 1450       |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 40         |
| Vitesse maximale [km/h]          | 40         |
| Type de propulsion               | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 8,00       |
| Bourrelet                        | kein Hump  |
| En une ou plusieurs pièces       | geteilt    |
| Matériau de la jante             | Acier      |
| RAL                              | RAL9010    |

|  |       |
|--|-------|
| Cavité scellée                               | non   |
| Épaisseur du voile [mm]                      | 4     |
| Verschweißung beidseitig                     | non   |
| Trous de ventilation                         | non   |
| Centrage de jante                            | BZ    |
| Nombre de trous de boulons                   | 5     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 18.5  |
| Fraisure                                     | Bille |
| Chanfrein conique [mm]                       | R14   |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 94    |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 140   |
| Siège de vanne                               | ALV   |
| Valve pré-assemblée                          | non   |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non   |