

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10004213
Taille de roue valide	VF 380 / 90 R 46
Marque	BKT
Profil	Agrimax Spargo
Taille de jante valide	W 13 x 46
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+50
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	6500
Vitesse de la roue complète [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,53
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 10000952
LI / SI / PR	175 D
Capacité de charge 1 [kg]	6900
Vitesse 1 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	4,60
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non

Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	390
Largeur du profil [mm]	326
Stat. Rayon (SLR) [mm]	848
Speed Radius Index (SRI)	900
Circonférence de roulement [mm]	5582
Profondeur du profil [mm]	34,5
Nombre de barrettes	32x2
Assemblage N° d'article jante	• 39123115
Capacité de charge jantes 1 [kg]	6500
Vitesse jantes 1 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Épaisseur du voile [mm]	15
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade