

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004310
Taille de pneu valide	9.5 - 22
LI / SI / PR	110 A6 / 106 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 2001



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Convient aux travaux agricoles et aux chargeuses pelleteuses
- Pneu robuste avec un nombre élevé de couches
- Carcasse renforcée

Informations techniques

Numéro d'article	10004310
EAN	8903094513123
Taille de pneu valide	9.5 - 22
LI / SI / PR	110 A6 / 106 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 2001
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,94
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W7
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	243
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1007
Stat. Rayon (SLR) [mm]	470
Circonférence de roulement [mm]	3074
Profondeur du profil [mm]	33,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
110 A6	1060	30		3,00	
106 A8	950	40		3,00	