

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 10004311 |
| Taille de pneu valide | 400 / 70 R 20 |
| LI / SI / PR | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Multimax MP 529 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Multimax MP 529 est un pneu radial pour petites chargeuses sur roues et tracteurs communaux destiné à l'excavation ou au chargement.
- Son design de profil marqué assure une excellente traction, quelles que soient les conditions d'utilisation.
- Son robuste mélange de caoutchouc résistant aux coupures et perforations garantit une longue durée de vie au pneu, même en cas d'utilisation sur sols durs et rugueux.
- Sa solide carcasse confère au pneu une grande stabilité, une capacité de charge élevée et une résistance à la crevaisson.

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article | 10004311 |
| EAN | 8903094512737 |
| Taille de pneu valide | 400 / 70 R 20 |
| Taille alternative 1 | 405/70R20 |
| LI / SI / PR | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Multimax MP 529 |
| Propriétés de la carcasse | Steel Belted |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 80,98 |
| Taille de jante recommandée | 13 |
| Taille de jante autorisée | 12SDC, 13SDC,14 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 415 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1090 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 500 |
| Speed Radius Index (SRI) | 525 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3314 |
| Profondeur du profil [mm] | 30,0 |
| Nombre de barrettes | 24x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 149 A8 | 3250 | 40 | | 4,00 | |
| 149 B | 3250 | 50 | | 4,00 | |