

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004324
Taille de pneu valide	600 / 60 R 28
LI / SI / PR	152 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Forestmax



## Indications et caractéristiques

- Le BKT Forestmax est un pneu radial conçu pour les tracteurs en exploitation forestière, mais aussi pour l'agriculture.
- Son profil AS offre une excellente traction et un auto-nettoyage, même sur des terrains irréguliers et caillouteux.
- La carcasse en polyester avec des ceintures en acier, le flanc renforcé et le mélange de la bande de roulement résistant aux coupures et aux déchirures protègent le pneu contre les dommages.

## Informations techniques

Numéro d'article	10004324
EAN	8903094512850
Taille de pneu valide	600 / 60 R 28
LI / SI / PR	152 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Forestmax
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	167,88
Taille de jante recommandée	DW18L
Taille de jante autorisée	DW20B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	570
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1431
Stat. Rayon (SLR) [mm]	655
Speed Radius Index (SRI)	675
Circonférence de roulement [mm]	4315
Profondeur du profil [mm]	51,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 A8	3550	40		2,40	
149 B	3250	50		2,40	