

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004468
Taille de pneu valide	6.50 R 10
LI / SI / PR	128 A5
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Liftmax LM 63



Indications et caractéristiques

- Le BKT Liftmax LM 63 est un pneu industriel destiné aux travaux de transport en milieu industriel.
- Son profil avec 3 nervures longitudinales assure une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une usure uniforme.
- La carcasse en acier intégral avec des ceintures en acier multicouches garantit une stabilité exceptionnelle et empêche les vibrations.

Informations techniques

Numéro d'article	10004468
EAN	8903094066247
Taille de pneu valide	6.50 R 10
LI / SI / PR	128 A5
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Liftmax LM 63
Propriétés de la carcasse	All-Steel
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,50
Taille de jante recommandée	5.00F
Taille de jante autorisée	5.50F
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	176
Diamètre extérieur du pneu [mm]	592
Profondeur du profil [mm]	19,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
128 A5	1800	25	Volant de direction	10,00	
			Roue de charge	10,00	