

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004481
Taille de pneu valide	18.00 R 33
LI / SI / PR	191 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 45 M



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 45 M est spécialement conçu pour un usage sur tombereaux rigides et dumpers RDT
- La ceinture en acier à plusieurs couches protège le pneu efficacement des piqûres et entailles
- Le profil profond assure une très bonne traction
- La carcasse extra robuste et le mélange de caoutchouc spécialement conçu pour résister aux coupures (Cut Resistant) garantissent une longue durée de vie du pneu.
- Par rapport au SR 45, ce profil corrigé offre une meilleure stabilité grâce à une plus grande surface de contact avec la chaussée
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

## Informations techniques

Numéro d'article	10004481
EAN	8903094076543
Taille de pneu valide	18.00 R 33
LI / SI / PR	191 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 45 M
Code TRA	E4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	474,00
Taille de jante recommandée	13.00/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	505
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1870
Stat. Rayon (SLR) [mm]	856
Circonférence de roulement [mm]	5608
Profondeur du profil [mm]	55,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
191 B	10900	50	Transport	7,00	