

## **JANTES**

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10004660
Taille de jante valide	14.00 x 17.5
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-70
Couleur de la jante	Noir
Marque	Jantsa



## Informations techniques Capacité de charge jantes 1 [kg] 5200 Vitesse jantes 1 [km/h] 25 Capacité de charge jantes 2 [kg] 6150 Vitesse jantes 2 [km/h] 40 Vitesse maximale [km/h] 40 Type de propulsion Axe tracté Nettogewicht [kg] (gültig) 36,50 **Bourrelet** kein Hump En une ou plusieurs pièces einteilig Matériau de la jante Acier RAL9005 RAL

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	10
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	ВZ
Nombre de trous de boulons	6
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non