

## JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10004737
Taille de jante valide	7.0 - 20
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	A33
Déport [mm]	+142
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



## Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2900
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3400
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,50
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	en 3 pièces
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Modèle de jante industrie	Standard
Épaisseur du voile [mm]	10
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Nombre de trous supplémentaires	2
Diamètre du cercle des trous auxiliaires [mm]	335
Bolzenlochausführung für Zusatzloch	10
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	16x85
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non