

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10004788
Taille de jante valide	9.00 x 15.3
Connexion jante	5/94/140
Modèle des trous de boulons	A1
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2900
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2050
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Capacité de charge jantes 3 [kg]	3450
Vitesse jantes 3 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 4 [kg]	2300
Vitesse jantes 4 [km/h]	60
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,50

Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	8
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Nombre de trous supplémentaires	2
Diamètre du cercle des trous auxiliaires [mm]	245
Bolzenlochausführung für Zusatzloch	12
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Diamètre du trou du moyeu [mm]	94
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	140
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non