Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466387
Taille de pneu valide	8.25 R 16
LI / SI / PR	126 / 122 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	Windpower
Profil	WGC 08

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu toutes positions pour usage mixte
- Grande résistance lors des utilisations difficiles, avec épaulement de pneu robuste
- Production de chaleur réduite
- Carcasse rechapable

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10466387
EAN	4040658089794
Taille de pneu valide	8.25 R 16
LI / SI / PR	126 / 122 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 175 A
Marque	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41.20
Taille de jante recommandée	6.50H
Taille de jante autorisée	6.00G, 6.50
Pression maximale de l'air [bar]	6,70
Largeur du pneu [mm]	228
Diamètre extérieur du pneu [mm]	850
Stat. Rayon (SLR) [mm]	454

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Circonférence de roulement [mm]	2593
Profondeur du profil [mm]	13,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
126 L	1700	120	Single	6,70	
122 L	1500	120	Twin	6,70	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.