

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466454
Taille de pneu valide	245 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	141 / 140 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTL 32



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de remorque moderne pour charges lourdes lors du transport local, régional et longue distance
- Son composé de caoutchouc spécial assure une moindre résistance au roulement et une meilleure performance kilométrique
- L'adhérence sur sol mouillé a été améliorée, tout comme le drainage de l'eau grâce à une lamelle spéciale dans la bande de roulement pour l'éjection des pierres
- Production de chaleur réduite

Informations techniques

Numéro d'article	10466454
EAN	4040658087677
Taille de pneu valide	245 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	141 / 140 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTL 32
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,70
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	6.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	253
Diamètre extérieur du pneu [mm]	839
Stat. Rayon (SLR) [mm]	433
Circonférence de roulement [mm]	2559
Profondeur du profil [mm]	13,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
141 J	2575	100	Single	8,30	
140 J	2500	100	Twin	8,30	