

## PNEUS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe de produits    | Pneus              |
| Numéro d'article      | 10466465           |
| Taille de pneu valide | 235 / 75 R 17.5    |
| LI / SI / PR          | 132 / 129 M, 16 PR |
| TL/TT                 | TL                 |
| Marque                | Windpower          |
| Profil                | WSR 24             |



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Le Windpower WSR 24 est un pneu moderne de remorque et d'essieu avant destiné à la circulation de proximité et à la livraison
- Il offre une excellente adhérence sur chaussée mouillée ainsi qu'une faible résistance au roulement
- Grâce à son profil spécial, ce pneu est particulièrement résistant à l'usure et se distingue par sa grande longévité

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Numéro d'article                  | 10466465           |
| EAN                               | 4040658089831      |
| Taille de pneu valide             | 235 / 75 R 17.5    |
| LI / SI / PR                      | 132 / 129 M, 16 PR |
| TL/TT                             | TL                 |
| Marque                            | Windpower          |
| Profil                            | WSR 24             |
| M+S                               | M+S                |
| 3PMSF                             | 3PMSF              |
| Position de l'essieu poids lourds | VA                 |
| Résistance au roulement           | D                  |
| Adhérence sur sol mouillé         | B                  |
| Bruit de roulement [db]           | 73                 |
| Niveau de bruit de roulement      | B                  |
| Antistatique                      | non                |
| Couleur du pneu                   | Noir               |
| Numéro du règlement ECE           | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 29,90              |
| Taille de jante recommandée       | 6.75               |
| Taille de jante autorisée         | 7.50               |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 8,30               |
| Largeur du pneu [mm]              | 238                |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 794                |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 361                |
| Circonférence de roulement [mm]   | 2422               |
| Profondeur du profil [mm]         | 13,0               |

|         |     |
|---------|-----|
| E-Ready | non |
|---------|-----|

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 132 M  | 2000                    | 130            | Single               | 8,30           |                  |
| 129 M  | 1850                    | 130            | Twin                 | 8,30           |                  |