

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466468
Taille de pneu valide	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	145 / 143 M (146 / 144 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu directeur de la dernière génération pour le transport local et régional
- Maniabilité optimisée sur chaussée sèche et mouillée
- Évacuation de l'eau améliorée

Informations techniques

Numéro d'article	10466468
EAN	4040658090660
Taille de pneu valide	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	145 / 143 M (146 / 144 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,80
Taille de jante recommandée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	280
Diamètre extérieur du pneu [mm]	891
Stat. Rayon (SLR) [mm]	408
Circonférence de roulement [mm]	2718
Profondeur du profil [mm]	14,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
145 M	2900	130	Single	8,30	
146 L	3000	120	Single	8,30	
143 M	2725	130	Twin	8,30	
144 L	2800	120	Twin	8,30	