

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466515
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu toutes positions pour usage mixte
- Grande résistance lors des utilisations difficiles, avec épaulement de pneu robuste
- Production de chaleur réduite
- Carcasse rechapable

Informations techniques

Numéro d'article	10466515
EAN	4040658089718
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,20
Taille de jante recommandée	8.25
Taille de jante autorisée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	281
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1054
Stat. Rayon (SLR) [mm]	492
Circonférence de roulement [mm]	3215
Profondeur du profil [mm]	17,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 L	3000	120	Single	8,30	
148 K	3150	110	Single	8,30	
143 L	2725	120	Twin	8,30	
145 K	2900	110	Twin	8,30	