28.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466517
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 53

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur (en particulier véhicules de chantier)
- Profil de barrette extra profond (20 mm) avec composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures
- Excellente évacuation de l'eau grâce au design ouvert de l'épaulement du pneu

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10466517
EAN	4040658097249
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 53
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,76
Taille de jante recommandée	8.25
Taille de jante autorisée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	281
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1066
Stat. Rayon (SLR) [mm]	498
Circonférence de roulement [mm]	3251
Profondeur du profil [mm]	22,5
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 L	3000	120	Single	8,30	
148 K	3150	110	Single	8,30	
143 L	2725	120	Twin	8,30	
145 K	2900	110	Twin	8,30	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.