

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466519
Taille de pneu valide	13 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 K (156 / 150 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 53



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur (en particulier véhicules de chantier)
- Profil de barrette extra profond (20 mm) avec composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures
- Excellente évacuation de l'eau grâce au design ouvert de l'épaulement du pneu

Informations techniques

Numéro d'article	10466519
EAN	4040658094163
Taille de pneu valide	13 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 K (156 / 150 G), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 53
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,07
Taille de jante recommandée	9.75
Taille de jante autorisée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	319
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1129
Stat. Rayon (SLR) [mm]	527
Circonférence de roulement [mm]	3443
Profondeur du profil [mm]	20,6

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 K	3750	110	Single	8,30	
156 G	4000	90	Single	8,30	
151 K	3450	110	Twin	8,30	
150 G	3350	90	Twin	8,30	