

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466533
Taille de pneu valide	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu directeur de la dernière génération pour le transport local et régional
- Maniabilité optimisée sur chaussée sèche et mouillée
- Évacuation de l'eau améliorée

Informations techniques

Numéro d'article	10466533
EAN	4040658089848
Taille de pneu valide	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,10
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,30
Largeur du pneu [mm]	298
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1072
Stat. Rayon (SLR) [mm]	504
Circonférence de roulement [mm]	3270
Profondeur du profil [mm]	16,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 M	3550	130	Single	9,30	
149 M	3250	130	Twin	9,30	