

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466591
Taille de pneu valide	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 28



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur de la dernière génération
- Solide bande de roulement hexagonale pour une excellente traction sur terrains difficiles
- Carcasse renforcée contre les dommages par coupure et l'érosion du profil
- Très bonnes propriétés auto-nettoyantes

Informations techniques

Numéro d'article	10466591
EAN	4040658055409
Taille de pneu valide	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,10
Taille de jante recommandée	12.25
Taille de jante autorisée	11.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	384
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1005
Stat. Rayon (SLR) [mm]	463
Circonférence de roulement [mm]	3065
Profondeur du profil [mm]	17,0

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 L	4250	120	Single	9,00	
160 K	4500	110	Single	9,00	