Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466615
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 37

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Profil d'essieu moteur pour le transport régional et de proximité
- Le profil WDR 37 est la continuité des profils WDR36 et HN355 et rassemble en un unique profil les meilleures qualités de ses deux prédécesseurs
- Adhérence et traction excellentes pour une faible consommation de carburant
- Son profil spécial assure une abrasion uniforme et une grande performance kilométrique
- Son composé de caoutchouc optimal et la conception robuste de son épaulement offrent une résistance accrue contre les dommages liés aux pénétrations, aux impacts et autres aléas
- Marquage M+S et symbole de flocon de neige (3PMSF)
- Carcasse rechapable

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10466615
EAN	4040658076770
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 37
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,80
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	320
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1096
Stat. Rayon (SLR) [mm]	508
Circonférence de roulement [mm]	3343
Profondeur du profil [mm]	23,0

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.