

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466617
Taille de pneu valide	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 J), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de remorque multifonction moderne pour le transport local, régional et longue distance
- Composé longue durée de vie, bande de roulement flexible pour une longue durée de vie
- Épaulement de pneu large et renforcé

Informations techniques

Numéro d'article	10466617
EAN	4040658087929
Taille de pneu valide	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 J), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,80
Taille de jante recommandée	12.25
Taille de jante autorisée	11.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	381
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1008
Stat. Rayon (SLR) [mm]	499
Speed Radius Index (SRI)	525
Circonférence de roulement [mm]	3074

Profondeur du profil [mm]	16,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 L	4250	120	Single	8,30	
160 J	4500	100	Single	8,30	