

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466634
Taille de pneu valide	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 28



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur de la dernière génération
- Solide bande de roulement hexagonale pour une excellente traction sur terrains difficiles
- Carcasse renforcée contre les dommages par coupure et l'érosion du profil
- Très bonnes propriétés auto-nettoyantes

Informations techniques

Numéro d'article	10466634
EAN	4040658097379
Taille de pneu valide	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,46
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	254
Diamètre extérieur du pneu [mm]	932
Stat. Rayon (SLR) [mm]	405
Circonférence de roulement [mm]	2843
Profondeur du profil [mm]	17,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
140 M	2500	130	Single	8,30	
140 L	2500	120	Single	8,30	
137 M	2300	130	Twin	8,30	
140 L	2500	120	Twin	8,30	