

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466637
Taille de pneu valide	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 53



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur (en particulier véhicules de chantier)
- Excellente évacuation de l'eau grâce au design ouvert de l'épaulement du pneu
- Profil de barrette extra profond (20 mm) avec composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures

Informations techniques

Numéro d'article	10466637
EAN	4040658097409
Taille de pneu valide	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 53
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,76
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,30
Largeur du pneu [mm]	301
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1081
Stat. Rayon (SLR) [mm]	507
Circonférence de roulement [mm]	3297
Profondeur du profil [mm]	19,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 L	3550	120	Single	9,30	
149 L	3250	120	Twin	9,30	