

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466639
Taille de pneu valide	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO DC75



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower PRO DC75 est un pneu de chantier conçu pour l'essieu moteur.
- Sa composition spéciale en caoutchouc garantit une faible développement de chaleur et une manipulation sûre.
- La profondeur de sculpture optimale et la couche sous la bande de roulement plus épaisse permettent une longue durée de vie et évitent d'endommager la carcasse.
- Les rainures transversales larges et profondes assurent une bonne adhérence et traction sur les surfaces glissantes.
- Les blocs robustes sur l'épaule du pneu et la large nervure circonférentielle au centre de la bande de roulement rendent le pneu résistant aux fissures et aux coupures.
- Tous les pneus de la série Pro sont équipés de la technologie Dual-Layer, où une couche de caoutchouc externe et une couche sous-jacente se complètent idéalement

Informations techniques

Numéro d'article	10466639
EAN	4040658097423
Taille de pneu valide	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO DC75
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,61
Taille de jante recommandée	9.75
Taille de jante autorisée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	8,75
Largeur du pneu [mm]	318
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1132
Stat. Rayon (SLR) [mm]	526
Circonférence de roulement [mm]	3453
Profondeur du profil [mm]	22,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 K	4000	110	Single	8,75	
154 L	3750	120	Single	8,75	
150 K	3350	110	Twin	8,75	
151 L	3450	120	Twin	8,75	