

## **PNEUS**

| Groupe de produits    | Pneus              |  |
|-----------------------|--------------------|--|
| Numéro d'article      | 10466645           |  |
| Taille de pneu valide | 315 / 60 R 22.5    |  |
| LI / SI / PR          | 152 / 148 L, 20 PR |  |
| TL/TT                 | TL                 |  |
| Marque                | Windpower          |  |
| Profil                | PRO DL96           |  |





## Indications et caractéristiques

- Le Windpower PRO DL96 est un pneu pour camion conçu pour l'essieu moteur, destiné à une utilisation sur les autoroutes en longue distance.
- Son profil avec des rainures longitudinales et transversales offre une excellente adhérence ainsi qu'une performance de freinage et d'accélération exceptionnelle.
- Sa composition en caoutchouc de silice de haute qualité en deux couches (Dual-Layer Technology) assure une faible résistance au roulement et une faible consommation de carburant



## Informations techniques

| Numéro d'article                  | 10466645           |
|-----------------------------------|--------------------|
| EAN                               | 4040658097270      |
| Taille de pneu valide             | 315 / 60 R 22.5    |
| LI / SI / PR                      | 152 / 148 L, 20 PR |
| TL/TT                             | TL                 |
| Marque                            | Windpower          |
| Profil                            | PRO DL96           |
| M+S                               | M+S                |
| 3PMSF                             | 3PMSF              |
| Position de l'essieu poids lourds | НА                 |
| Résistance au roulement           | В                  |
| Adhérence sur sol mouillé         | D                  |
| Bruit de roulement [db]           | 73                 |
| Niveau de bruit de roulement      | A                  |
| Antistatique                      | non                |
| Couleur du pneu                   | Noir               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 58,93              |
| Taille de jante recommandée       | 9.75               |
| Taille de jante autorisée         | 9.00               |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 9,00               |
| Largeur du pneu [mm]              | 317                |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 954                |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 446                |
| Circonférence de roulement [mm]   | 2910               |
| Profondeur du profil [mm]         | 18,0               |
| E-Ready                           | non                |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge<br>[kg] | Vitesse [km/h] | Position des<br>essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 152 L  | 3550                       | 120            | Single                  | 9,00           |                  |
| 148 L  | 3150                       | 120            | Twin                    | 9,00           |                  |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.