

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466681
Taille de pneu valide	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 28



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur de la dernière génération
- Solide bande de roulement hexagonale pour une excellente traction sur terrains difficiles
- Carcasse renforcée contre les dommages par coupure et l'érosion du profil
- Très bonnes propriétés auto-nettoyantes

Informations techniques

Numéro d'article	10466681
EAN	4040658055423
Taille de pneu valide	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,90
Taille de jante recommandée	13.00
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	421
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1121
Stat. Rayon (SLR) [mm]	519
Circonférence de roulement [mm]	3419
Profondeur du profil [mm]	16,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
165 K	5150	110	Single	8,30	