

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466693
Taille de pneu valide	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Pneu de remorque multifonction moderne pour le transport local, régional et longue distance
- Composé longue durée de vie, bande de roulement flexible pour une longue durée de vie
- Épaulement de pneu large et renforcé

## Informations techniques

Numéro d'article	10466693
EAN	4040658087943
Taille de pneu valide	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,10
Taille de jante recommandée	13.00
Taille de jante autorisée	14.00
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	443
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1147
Stat. Rayon (SLR) [mm]	521
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3498

---

Profondeur du profil [mm]	16,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 K	5800	110	Single	8,30	