

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466699
Taille de pneu valide	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu directeur de la dernière génération pour le transport local et régional
- Maniabilité optimisée sur chaussée sèche et mouillée
- Évacuation de l'eau améliorée

Informations techniques

Numéro d'article	10466699
EAN	4040658089909
Taille de pneu valide	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,30
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	8.25, 6.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	249
Diamètre extérieur du pneu [mm]	928
Stat. Rayon (SLR) [mm]	433
Circonférence de roulement [mm]	2830
Profondeur du profil [mm]	14,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
140 M	2500	130	Single	8,30	
140 L	2500	120	Single	8,30	
137 M	2300	130	Twin	8,30	
140 L	2500	120	Twin	8,30	