

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466709
Taille de pneu valide	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu directeur de la dernière génération pour le transport local et régional
- Maniabilité optimisée sur chaussée sèche et mouillée
- Évacuation de l'eau améliorée

Informations techniques

Numéro d'article	10466709
EAN	4040658089923
Taille de pneu valide	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,20
Taille de jante recommandée	8.25
Taille de jante autorisée	9.00, 7.50
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	269
Diamètre extérieur du pneu [mm]	962
Stat. Rayon (SLR) [mm]	450
Circonférence de roulement [mm]	2934
Profondeur du profil [mm]	15,0

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 M	3150	130	Single	9,00	
145 M	2900	130	Twin	9,00	