

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466718
Taille de pneu valide	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu directeur de la dernière génération pour le transport local et régional
- Maniabilité optimisée sur chaussée sèche et mouillée
- Évacuation de l'eau améliorée

## Informations techniques

Numéro d'article	10466718
EAN	4040658089985
Taille de pneu valide	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,90
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	302
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1046
Stat. Rayon (SLR) [mm]	490
Circonférence de roulement [mm]	3190
Profondeur du profil [mm]	15,5

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	120	Single	9,00	
149 M	3250	130	Twin	9,00	