

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466725
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 55



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur (en particulier pour les camions à bennes)
- Profil de barrette extra profond (23 mm) avec composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures
- Excellente évacuation de l'eau grâce au design ouvert de l'épaulement du pneu

Informations techniques

Numéro d'article	10466725
EAN	4040658080814
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,90
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	317
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1097
Stat. Rayon (SLR) [mm]	508
Circonférence de roulement [mm]	3346
Profondeur du profil [mm]	23,0

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 K	4000	110	Single	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	