

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466733
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 53



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur (en particulier véhicules de chantier)
- Profil de barrette extra profond (20 mm) avec composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures
- Excellente évacuation de l'eau grâce au design ouvert de l'épaulement du pneu

## Informations techniques

Numéro d'article	10466733
EAN	4040658084263
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 53
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,90
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	316
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1088
Stat. Rayon (SLR) [mm]	505
Circonférence de roulement [mm]	3318
Profondeur du profil [mm]	19,5

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	