

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466744
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69+



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de remorque multifonction moderne pour le transport local, régional et longue distance
- Composé longue durée de vie. Bande de roulement flexible pour une longue durée de vie
- Épaulements de pneu larges et renforcés pour une protection contre les chocs et les dommages sur les flancs
- Construction de carcasse améliorée pour un meilleur confort, une stabilité de pneu plus élevée et une moindre production de chaleur interne
- Marquage M+S
- Carcasse rechapable

Informations techniques

Numéro d'article	10466744
EAN	4040658087936
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,30
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	384
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1069
Stat. Rayon (SLR) [mm]	499
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	16,8

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	