

## PNEUS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                |
| Numéro d'article      | 10466746             |
| Taille de pneu valide | 385 / 65 R 22.5      |
| LI / SI / PR          | 164 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT                 | TL                   |
| Marque                | Windpower            |
| Profil                | WGC 28               |



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur de la dernière génération
- Solide bande de roulement hexagonale pour une excellente traction sur terrains difficiles
- Carcasse renforcée contre les dommages par coupure et l'érosion du profil
- Très bonnes propriétés auto-nettoyantes

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Numéro d'article                  | 10466746             |
| EAN                               | 4040658097225        |
| Taille de pneu valide             | 385 / 65 R 22.5      |
| LI / SI / PR                      | 164 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT                             | TL                   |
| Marque                            | Windpower            |
| Profil                            | WGC 28               |
| M+S                               | M+S                  |
| 3PMSF                             | 3PMSF                |
| Position de l'essieu poids lourds | VA/HA/TR             |
| Résistance au roulement           | C                    |
| Adhérence sur sol mouillé         | C                    |
| Bruit de roulement [db]           | 74                   |
| Niveau de bruit de roulement      | B                    |
| Antistatique                      | non                  |
| Couleur du pneu                   | Noir                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 75,90                |
| Taille de jante recommandée       | 11.75                |
| Taille de jante autorisée         | 12.25                |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 9,00                 |
| Largeur du pneu [mm]              | 387                  |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 1070                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 499                  |
| Circonférence de roulement [mm]   | 3264                 |
| Profondeur du profil [mm]         | 16,8                 |
| E-Ready                           | non                  |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 164 K  | 5000                    | 110            | Single               | 9,00           |                  |
| 158 L  | 4250                    | 120            | Single               | 9,00           |                  |