

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466761
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu directeur de la dernière génération pour le transport local et régional
- Maniabilité optimisée sur chaussée sèche et mouillée
- Évacuation de l'eau améliorée

Informations techniques

Numéro d'article	10466761
EAN	4040658089954
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,40
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	315
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1082
Stat. Rayon (SLR) [mm]	501
Circonférence de roulement [mm]	3300
Profondeur du profil [mm]	16,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 L	4250	120	Single	9,00	
154 M	3750	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	