

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	10468093	
Taille de pneu valide	9.00 R 20	
LI / SI / PR	144 / 142 K, 16 PR	
TL/TT	ТТ	
SET	Chambre à air + talon	
Marque	Windpower	
Profil	WGC 08	





## Indications et caractéristiques

- Pneu toutes positions pour usage mixte
- Grande résistance lors des utilisations difficiles, avec épaulement de pneu robuste
- Production de chaleur réduite
- Carcasse rechapable



## Informations techniques

Numéro d'article	10468093	
EAN	4040658089695	
Taille de pneu valide	9.00 R 20	
LI / SI / PR	144 / 142 K, 16 PR	
TL/TT	TT	
SET	Chambre à air + talon	
Désignation de la valve	TR 78 A	
Marque	Windpower	
Profil	WGC 08	
M+S	M+S	
3PMSF	3PMSF	
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR	
Résistance au roulement	D	
Adhérence sur sol mouillé	В	
Bruit de roulement [db]	74	
Niveau de bruit de roulement	В	
Antistatique	non	
Couleur du pneu	Noir	
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117	
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,70	
Taille de jante recommandée	7.00	
Taille de jante autorisée	7.00T, 7.5	
Pression maximale de l'air [bar]	9,00	
Largeur du pneu [mm]	256	
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1025	
Stat. Rayon (SLR) [mm]	478	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Circonférence de roulement [mm]	3126
Profondeur du profil [mm]	15,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 K	2800	110	Single	9,00	
142 K	2650	110	Twin	9,00	