Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

## PNEUS

| | |
|---|---|
| **Groupe de produits** | Pneus |
| **Numéro d'article** | 10468107 |
| **Taille de pneu valide** | 10.00 R 20 |
| **LI / SI / PR** | 149 / 146 K, 18 PR |
| **TL/TT** | TT |
| **SET** | Chambre à air + talon |
| **Marque** | Windpower |
| **Profil** | WGC 08 |

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

## Indications et caractéristiques

- Pneu toutes positions pour usage mixte
- Grande résistance lors des utilisations difficiles, avec épaulement de pneu robuste
- Production de chaleur réduite
- Carcasse rechapable

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 10468107 |
| **EAN** | 4040658091377 |
| **Taille de pneu valide** | 10.00 R 20 |
| **LI / SI / PR** | 149 / 146 K, 18 PR |
| **TL/TT** | TT |
| **SET** | Chambre à air + talon |
| **Désignation de la valve** | TR 78 A |
| **Marque** | Windpower |
| **Profil** | WGC 08 |
| **M+S** | M+S |
| **3PMSF** | 3PMSF |
| **Position de l'essieu poids lourds** | VA/HA/TR |
| **Résistance au roulement** | D |
| **Adhérence sur sol mouillé** | B |
| **Bruit de roulement [db]** | 74 |
| **Niveau de bruit de roulement** | B |
| **Antistatique** | non |
| **Couleur du pneu** | Noir |
| **Numéro du règlement ECE** | ECE 54,ECE 117 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 58,05 |
| **Taille de jante recommandée** | 7.50 |
| **Taille de jante autorisée** | 7.50V, 8.00 |
| **Pression maximale de l'air [bar]** | 9,30 |
| **Largeur du pneu [mm]** | 273 |
| **Diamètre extérieur du pneu [mm]** | 1055 |
| **Stat. Rayon (SLR) [mm]** | 478 |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

| | |
|---|---|
| **Circonférence de roulement [mm]** | 3218 |
| **Profondeur du profil [mm]** | 16,5 |
| **E-Ready** | non |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|---|---|---|---|---|---|
| **149 K** | 3250 | 110 | Single | 9,30 | |
| **146 K** | 3000 | 110 | Twin | 9,30 | |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.