

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10468192
Taille de pneu valide	12.00 R 24
LI / SI / PR	160 / 157 K, 20 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	Windpower
Profil	WGC 52



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier toutes positions pour une utilisation sur route et hors route
- Design de bande de roulement optimisé avec excellentes propriétés auto-nettoyantes
- Composé de caoutchouc résistant aux déchirures et perforations pour les utilisations difficiles

Informations techniques

Numéro d'article	10468192
EAN	4040658095726
Taille de pneu valide	12.00 R 24
LI / SI / PR	160 / 157 K, 20 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 179 A
Marque	Windpower
Profil	WGC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,10
Taille de jante recommandée	8.50
Taille de jante autorisée	8.50V, 9.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	314
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1224
Stat. Rayon (SLR) [mm]	567

Circonférence de roulement [mm]	3733
Profondeur du profil [mm]	17,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 K	4500	110	Single	9,00	
157 K	4125	110	Twin	9,00	