Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10627112
Taille de pneu valide	480 / 65 R 24
LI / SI / PR	133 D / 130 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction 65

Indications et caractéristiques

- Pneu agricole pour tracteurs haute performance
- Très bonne traction en champ
- Excellent confort de conduite sur route
- Très faible tassement du sol

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10627112
EAN	3286340894913
Taille de pneu valide	480 / 65 R 24
LI / SI / PR	133 D / 130 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,74
Taille de jante recommandée	15
Taille de jante autorisée	14
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	473
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1237
Stat. Rayon (SLR) [mm]	557
Circonférence de roulement [mm]	3702
Profondeur du profil [mm]	44,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	218.25
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 D	2060	65		1,60	
130 E	1900	70		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.