

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 10915100 |
| Taille de pneu valide | 440 / 50 R 17 |
| LI / SI / PR | 135 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | Mitas |
| Profil | AR-04 |



Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu AR-04 est un pneu de traction à structure radiale doté d'une capacité de transport élevée pour une utilisation agricole
- Grâce au profil optimisé, le pneu est adapté aux pentes extrêmes et protège le gazon
- Conduite sur route très silencieuse jusqu'à 65 km/h

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 10915100 |
| EAN | 8059971034950 |
| Taille de pneu valide | 440 / 50 R 17 |
| LI / SI / PR | 135 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | Mitas |
| Profil | AR-04 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 55,50 |
| Taille de jante recommandée | 14.00 |
| Taille de jante autorisée | 13.00 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,60 |
| Largeur du pneu [mm] | 441 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 873 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 393 |
| Circonférence de roulement [mm] | 2605 |
| Profondeur du profil [mm] | 22,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 135 D | 2180 | 65 | | 3,60 | |