Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10927650
Taille de pneu valide	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T

Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu AC 70 T est un pneu de tracteur pour des travaux de champ lourds
- Ses hautes barrettes assurent à une traction remarquable
- Patinage réduit grâce aux excellentes propriétés autonettoyantes
- Ce pneu se distingue par sa polyvalence et peut aussi être utilisé dans les vignobles et vergers par exemple

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10927650
EAN	8059971063097
Taille de pneu valide	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,00
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	12, 10
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	360
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1150
Stat. Rayon (SLR) [mm]	516
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3426
Profondeur du profil [mm]	44,0
Nombre de barrettes	16x2
Largeur de la barrette [mm]	37
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 A8	1500	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.